



Lichtlinie LED

LED Version eines Klassikers. Minimalisiertes 55 mm kleines Kunststoffrohr mit LEDs bestückt.

Preis: ab 413,00 €

zzgl. Umsatzsteuer, zzgl. Versandkosten.



Artikelbeschreibung

Die LED Leiste im Minimalformat für die Beleuchtung von Werbeschildern.

Klassisches Design trifft neue Technik – heraus kommt eine neue LED Leiste für die Beleuchtung von Werbeschildern. Die LED Leiste Lichtlinie ist ein Klassiker den wir seit 2005 mit Leuchtstoffröhren bestückt, im Sortiment führen und auf vielfachen Wunsch jetzt auch als LED Variante anbieten.

Sehr beliebt ist dass die LED Leiste Lichtlinie nur 55 mm stark ist und der Wandhalter extrem reduziert. Somit wirkt die Installation besonders bei Längen bis 6 meter, ausgesprochen leicht.

Die Röhre ist aus bruchfestem, zweifarbigen Polycarbonat mit eingearbeiteter Lichtverteilungsgeometrie gefertigt. Die Lichtverteilungsgeometrie verringert die Reflexbildung auf der Werbefläche. Innen sind auf einer Wartungsschiene einzelne 12 Volt LED Module montiert. Um einen zuverlässigen Betrieb zu gewähren sind die LEDs mit einen Thermofühler ausgestattet. Wird die LED Leiste zu heiß, (beispielsweise, weil sie in der Mittagssonne eingeschaltet ist) schaltet der



Lichtlinie LED

Temperaturfühler automatisch ab und bei niedriger Temperatur wieder ein. Somit wird die Lebensdauer der LEDs erheblich erhöht. Denn LEDs mögen kein Betrieb bei hohen Temperaturen.

Die LED Module sind wechselbar.

Am Ende ist eine wasserdichte Endkappe eingeschraubt. Die Halter sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und teilbar, so dass bei längeren Leuchten die mittleren Teile zur Wartung herausgezogen werden können. Stücke über 3 Meter Länge werden mit einem mitgelieferten Verbinder verbunden.

Der Stromanschluss erfolgt am mitgelieferten, externen, wasserfesten Netzteil. Das Netzteil muss hinterm Werbeschild oder im Innenbereich des Gebäudes montiert werden. Zur Montage muss nur die 12Volt Leitung die aus der Endkappe der Lichtlinie austritt zum Netzteil verlegt werden. Die Länge der Leitung beträgt 3 meter was in den meisten Fällen genügt.

Die Lichtfarbe ist 865 hellweiß und somit gut für die Beleuchtung von Werbeschildern geeignet.

- Wechselbare LED Module
- Sparsam im Verbrauch
- Für Werbeschilder bis 140 cm Höhe
- Auch nach oben leuchtend montierbar
- Mit verminderter Reflexionsbildung auf der Werbefläche.

Werbeschildbeleuchtung mit schmaler LED Leiste

Die Lichtlinie LED ist eine schmale LED Leiste die von Anfang an als Werbebeleuchtung konzipiert wurde - ursprünglich noch mit Leuchtstoffröhren ist sie mittlerweile zu einen ausgereiften und beliebten LED Produkt herangereift.

Die Lichtlinie LED gibt es nur in einer Variante für Werbeschilder bis 140 cm Höhe, lieferbar in den Farben weiß und grau. Längen über 3 meter werden mit einen Verbinder geliefert. Längen über 6 meter können nicht in einen Stück produziert werden, da der Strom über die Endkappe neu eingespeist werden muss. Sollten Sie mehrere Teile zu einer Installation über 6 meter kombinieren wollen, planen Sie zwischen den einzelnen Teilen Platz zur Stromeinspeisung ein. Unser Kundendienst berät Sie gern.

Technische Daten

Artikelnummer	110012428
Preisbeispiel-Text	Preisbeispiel für Stück 3 Meter
Empfohlen für Werbeflächen ab	30



Lichtlinie LED

Empfohlen für Werbeflächen bis	140
Lichttechnik	LED wechselbar Individualmodul
Von unten montierbar	Ja
Energieeffizienzklassen	A+
Haltbarkeitsindex	50000++
Hinweis Haltbarkeit	Ein Ausfall vor Ablauf der Gewährleistungsdauer ist unwahrscheinlich.
Klasse	Profiklasse
Material	Polyester schlagfest
Anschluss	wasserfestes Netzteil mit freiliegendem Kabel zum Anschluss an bauseitige Verteilung
Lieferbare Lichtfarben	840 Neutralweiß
Schutzart	IP 65
Lumen pro Watt	95
Dimensionen	55 mm Durchmesser, 400 mm Wandabstand, Größe Netzteil: 171 x 63 x 38 mm (l x b x h)



Lichtlinie LED

Sonstiges	<p>Die Maximallänge bei weißen Rohren ist 4 Meter, bei Grauen 3 Meter. Längere Stücke werden geteilt gefertigt und mit Verbinder geliefert.</p> <p>Da das Rohr aus Kunststoff besteht dehnt es sich bei Temperaturschwankungen aus. Darum ist bei der Kombination von Längen über 6 Metern, bei der Montage drauf zu achten, dass genügend Luft zwischen den einzelnen Segmenten im Verbinder berücksichtigt ist und die Schrauben im Halter nicht zu fest angezogen sind.</p> <p>Die Stromzuführung erfolgt über eine Endkappe und kann beliebig nach links oder rechts montiert werden. Bei Längen über 6 Meter muss beidseitig eingespeist werden.</p> <p>Um die Lebenszeit zu verlängern, ist jede Lichtlinie mit einem Thermowächter ausgestattet. Dieser schaltet bei hohen Umgebungstemperaturen ab. Sobald die Temperatur wieder gesunken ist, schaltet der Thermowächter wieder auf Normalbetrieb.</p>
Lieferumfang	Rohr, Wandhalter, Verbinder bei Stücken über 3, teilweise bei 4 Metern, externes wassergeschütztes 12 Volt Netzteil.

Varianten

Variante	Preis	Anzahl
H3/0-150	413,00 €	<input type="text"/>



Lichtlinie LED

Bestelldaten

Ja, ich bestelle o.g. Anzahl dieses Artikels. Preise zzgl. Umsatzsteuer.

Firma / Frau / Herr

Name _____ Firma _____

Straße _____ PLZ / Ort _____

Telefon _____ Telefax _____

Datum _____ Unterschrift _____

Versandkosten

Innerhalb Deutschlands: Ab einem Auftragswert von 99 Euro frachtfrei; darunter 4,95 Euro.

Bei Artikeln ab 2 Meter Länge zzgl. 45 Euro Sperrgutzuschlag.

Kosten für Ausland - und Sonderversand einsehbar auf www.lichtloesung.de

Es gelten die AGB von Lichtloesung.de, einsehbar auf www.lichtloesung.de